







RoHS 客户图

REV.	ECN	DESCRIPTION	MOD'D	DATE
A0	—	新订图面	Lee	2020.03.18

1. 线长: 100mm
2. 线号: 1007 22号线
3. 颜色: 红, 蓝, 绿, 黑
4. 外壳材质: PVC
5. 端子: 可定制



1. 防水圈材料硅胶, 硬度45°。
2. 引线规格: 1007#22AWG, 红色为正极, 黑色为负极。
3. 产品包胶绝缘层为黑色。
4. 接触阻抗小于30毫欧, 绝缘阻抗大于1M欧。
5. 插入力5-20N, 拔出力5-20N, 接触性能保证拔插10000次。
6. 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。



料号: CHT-TS023X-HXXX-PX

"TS"表示TYPEC

"023"焊线系列

B= (吸塑盒) : R= (卷装)

"H"表示高度

表示尺寸

表示PIN数

创益讯电子 (深圳) 有限公司		页码 (SHEET) :	1/1	比例 (SCALE)1:1
Chuangyixun Electronics (Shenzhen) Co., Ltd		单位 (UNIT) :	mm	
品名 (ITEM NO.):	A+C 2P双层直压 焊线式母座	设计 (DESIGN) :	LKH	公差公差 TOLERANCE INSTRUCTION
图号 (DWG NO.):	CHT-TS023B-H160-P2-AC	审核 (CHECKED) :	TYJ	.0±0.30 .0'±10"
		核准 (APPROVEE) :	LZB	.00±0.20 .0'±8"
				.000±0.10 .0'±5"

These drawings and specifications are owned by CHUANGYIXUN Electronics (Shenzhen) Co., LTD., and shall not be copied. It may not be reproduced or used in any way without the prior written consent of our company .